

Zakup u nas piloty

Programowanie Pilota Nice SMILO można dokonać na dwa sposoby.

Sposób 1

opisany poniżej umożliwia zaprogramowanie nowego pilota od starego pilota (klonowanie pilota Nice SMILO). Sposób ten może być wykorzystany w przypadku gdy stary pilot wciąż działa i jest możliwe otwieranie bramy z jego wykorzystaniem. Metoda ta wykorzystywana jest w przypadku gdy chcemy wymienić pilota na nowy (np. obudowa starego pilota nam się uszkodziła i kupiliśmy nowy pilot), bądź w przypadku gdy chcemy zaprogramować kolejny pilot do bramy. Oba piloty po zaprogramowaniu tym sposobem będą działały tak samo i oba przyciski będą reagowały tak samo na automatykę.

- stań w niedalekiej odległości od automatyki (w zasięgu działania pilota)
- wciśnij i przytrzymaj przycisk pilota nowego przez 7 sekund
- wciśnij trzy razy przycisk starego pilota (3 przyciśnięcia 1 sekundowe z 1 sekundową przerwą pomiędzy przyciśnięciami) - w tym czasie automat nie powinien reagować na pilota (otwieranie/zamykanie). Jeśli automat zareagował należy przerwać programowanie, odczekać ok 30 sekund i zacząć od początku.
- wciskamy i przytrzymujemy przycisk nowego pilota przez 1 sekundę
- gotowe



Sposób 2

umożliwia zaprogramowanie pilota nie posiadając starego pilota. Metoda ta wymaga jednak zdjęcia obudowy automatu i wgranie pilota bezpośrednio do odbiornika radiowego

- wciskamy przycisk na odbiorniku radiowym i trzymamy do czasu, aż dioda na odbiorniku się zaświeci
- naciskamy dowolny przycisk na pilocie
- dioda na odbiorniku mruśnie 3 razy i przez kolejne 8 sekund czeka na kolejnego pilota do zaprogramowania. Po 8 sekundach bezczynności odbiornik wyjdzie z trybu programowania pilotów

- gotowe

